



Stromversorgung - 220 V Einphasenstrom

GUM GUM MACHINE



MISCHT UND SPRITZT GUM GUM SPRAY,
BILDET GUMMILAGEN ZUR TRITTSCHALLDÄMMUNG

GUM GUM MACHINE

Einfach, schnell, sauber und effizient - 220 V Einphasenstrom

MASCHINENTYP	Leichte, kompakte und flexible Mischmaschine. Ermöglicht einfachen Transport und einfache Handhabung auf der Baustelle. Entwickelt für das Pumpen und Spritzen von vorgemischtem, gummibasiertem Spezialmaterial zur Trittschalldämmung von Böden, Treppen und Wänden. Auch geeignet zum Spritzen von leichten Putzen (z. B. Isolteco® 150 und Isolteco® 230) sowie selbstverlaufenden Mörteln.	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	MERKMAL	WERT
	Elektromotor:	Spritzgerät: 1,5 kW - 220 V
		Mischbehälter: 1,1 kW - 220 V - 50 Hz
	Förderleistung*:	0,5 ÷ 12 L/min.
	Maximale Körnung:	5 mm
	Maximaler Druck:	35 bar
	Kompressor:	210 L/min. [optional]
	Fassungsvermögen Edelstahltrichter:	Spritzgerät: 50 L
		Mischbehälter: 50 L Nutzvol. - 70 L Nennvol.
	Max. Förderdistanz*:	40 m
	Max. Förderhöhe*:	15 m
	Einfüllhöhe:	120 cm
	Auslassanschluss:	Ø 25 mm
	Abmessungen [L x B x H]:	1200 x 600 x 1220 mm
Gewicht:	240 kg	

* Die angegebenen Daten können je nach Viskosität, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Abnutzung der Pumpe, Schlauchdurchmesser und -länge variieren. Förderhöhe und -distanz können nicht gleichzeitig erreicht werden.

Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labortests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substanzielle Änderungen je nach Wetterlage und Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des Weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die allgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen Datenblätter zum selben Produkt.



TD GUM GUM MACHINE . Rev 03/2026 . DE

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italien . Tel. +39 0535 82161
www.edilteco.de | export@edilteco.it

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001