



CE

ISOLCAP MACHINE MyB 220

Stromversorgung
**MISCHMASCHINE / PUMPE
FÜR LEICHTBETONE**

ISOLCAP MACHINE MyB 220 Mischmaschine / Pumpe für Leichtbetone

MASCHINENTYP	Anlage zum Mischen und Pumpen von Leichtestrichen, die mit Politem® und Premix Isolcap hergestellt werden. Lieferung der Anlage mit entsprechendem "Handbuch für Installation, Gebrauch und Wartung" und "CE-Konformitätsbestätigung" laut gültiger Richtlinie.	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER MISCHMASCHINE	MERKMALE Mischbehälter: Fassungsvermögen 220 L Motor: 1,5 kW - 230 V Einphasenstrom - 50 Hz Mischschnecke: mit gekreuztem Doppelfluss	
TECHNISCHE MERKMALE DER PUMPE	MERKMALE Pumpenmotor: 3,0 kW - 230 V Einphasenstrom - 50 Hz Antrieb: direkt Fördermenge: 60 L Wasser/Minute Max. Länge des Förderschlauchs: 30 m Max. Förderhöhe: 15 m	
TECHNISCHE DATEN	MERKMALE Gewicht: ca. 320 kg Abmessungen: 150 x 100 cm - Einfüllhöhe 70 cm Pumpvolumen: 3,5 m³/h Stündliche Leistung (Mischen und Pumpen): 2,2 m³/h	
ZUBEHÖR ZUM BEFÖRDERN	<ul style="list-style-type: none">· Kranhaken.· Einführungen für Gabelstaplerzinken.	
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none">· Nr. 1 leichter Förderschlauch (gesamt 10 m), komplett mit Kupplung (Ø 50 mm).· Start/Stopp-Taste für den Mischer.· Start/Stopp-Taste für die Pumpe.· Notfallknopf.· Rückwärtslauftaster.· Aus Edelstahl.· Nr. 1 Abziehlatte.· Nr. 1 Elektroanschluss 3 m.	
OPTIONALE AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none">· Ausführung mit 230 V Drehstrom erhältlich.· Ausführung mit 400 V Drehstrom erhältlich.· Ausführung mit 60 Hz erhältlich.	

Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labortests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substantielle Änderungen je nach Wetterlage und Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des Weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die allgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen Datenblätter zum selben Produkt.