



ISOLCAP MACHINE MyB 500

Stromversorgung

MISCHMASCHINE / PUMPE
FÜR LEICHTBETONE

ISOLCAP MACHINE MyB 500 Mischmaschine / Pumpe für Leichtbetone

MASCHINENTYP	Anlage zum Mischen und Pumpen von Leichtestrichen, die mit Politerm® und Premix Isolcap hergestellt werden. Lieferung der Anlage mit entsprechendem "Handbuch für Installation, Gebrauch und Wartung" und "CE-Konformitätsbestätigung" laut gültiger Richtlinie.	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER MISCHMASCHINE	MERKMALE	
	Mischbehälter:	Fassungsvermögen 550 L
	Motor:	2,2 kW - 230 V Einphasenstrom - 50 Hz
	Mischschnecke:	mit gekreuztem Doppelfluss
TECHNISCHE MERKMALE DER PUMPE	MERKMALE	
	Pumpenmotor:	3,0 kW - 230 V Einphasenstrom - 50 Hz
	Antrieb:	direkt
	Fördermenge:	60 L Wasser/Minute
	Max. Länge des Förderschlauchs:	30 m
	Max. Förderhöhe:	15 m
TECHNISCHE DATEN	MERKMALE	
	Gewicht:	ca. 370 kg
	Abmessungen:	170 x 130 cm - Einfüllhöhe 95 cm
	Pumpvolumen:	3,5 m³/h
	Stündliche Leistung (Mischen und Pumpen):	2,2 m³/h
ZUBEHÖR ZUM BEFÖRDERN	<ul style="list-style-type: none"> · Kranhaken. · Einführungen für Gabelstaplerzinken. 	
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> · Nr. 1 leichter Förderschlauch (gesamt 10 m), komplett mit Kupplung (Ø 50 mm). · Start/Stopp-Taste für den Mischer. · Start/Stopp-Taste für die Pumpe. · Notfallknopf. · Rückwärtslaufaster. · Aus Edelstahl. · Nr. 1 Abziehlatte. · Nr. 1 Elektroanschluss 3 m. 	
OPTIONALE AUSSTATTUNG	<ul style="list-style-type: none"> · Ausführung mit 230 V Drehstrom erhältlich. · Ausführung mit 400 V Drehstrom erhältlich. · Ausführung mit 60 Hz erhältlich. 	

Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben erfolgen unverbindlich und ohne Gewähr. Die aufgeführten Daten ergeben sich aus Labortests, daher können die Eigenschaften der Produkte in der realen Anwendungspraxis auf der Baustelle substanzielle Änderungen je nach Wetterlage und Verlegebedingungen erfahren. Der Verwender hat stets die tatsächliche Eignung des Produkts für die spezifische Verwendung zu überprüfen und die volle Haftung für den Gebrauch des Produkts zu übernehmen. Des weiteren hat er sich an die Verwendungsvorschriften und Gebrauchsnormen zu halten, die allgemein einem fachgerechten Gebrauch zugrunde liegen. Edilteco S.p.A. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses technischen Datenblatts nach Ermessen zu ändern. Die Verbreitung dieses Datenblatts durch jedes Kommunikationsmittel ersetzt und annulliert alle anderen zuvor veröffentlichten technischen Datenblätter zum selben Produkt.



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italien . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.de | export@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - Unerlaubte Wiedergabe ist verboten.

TD ISOLCAP MACHINE MyB 500 . Rev 12/2025 . DE

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001